SCIE DE SOL THERMIQUE

Scie à sol compacte et robuste avec poignées anti-vibrations, coupes à sec ou à eau pour les travaux routiers

DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur pour une position de travail ergonomique et confortable pour l'utilisateur
- Réglage de la profondeur de coupe par volant
- Indicateur de profondeur de coupe
- Indicateur de trait de coupe
- Frein d'immobilisation
- Crochet de levage
- Réservoir à eau amovible de 25 litres avec grand bouchon de remplissage
- Roues arrières de grande dimensions adaptées aux situations de chantier

CARACTÉRTIQUES TECHNIQUES

Pronfondeur de coupe	165 mm
Disque Ø (max.)	450 mm
Alésage disque	25,4 mm
Réservoir à eau	25 Litres
Moteur	Honda GX390
Puissance moteur (brute / nette)	13 Cv / 9,5 kW – 11,8 Cv / 8,7 kW
Vitesse de rotation disque	2.300 tr/min
Avance	Manuelle
Relevage du disque	Volant
Réglage prondeur de coupe	Par volant
Tension de la courroie	Manuelle
Indicateur profondeur de coupe	Graduations
Niveau de vibrations	4,5 m/s2
Dimensions (LxlxH)	1220×491×1160 mm
Poids	110 kg